

Подбор насосов Aspen

| Aspen Подбор мини насоса | по сфере использования | | | по типу системы | | | | | | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | кассетные | настенные | канальные | потолочные | осушитель | напольные | для пищевого производства | чиллеры | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | высота всасывания, м | уровень шума, дБ | в коробе | в самом блоке | удаленно | под блоком |
| mini orange | • | | | | • | • | • | • | | | | 12 | 10 | 2 | 21 | • | • | • | |
| maxi orange | • | | | | • | • | • | • | | | | 35 | 15 | 2 | 35 | | | • | |
| mini lime | • | | | | • | | • | • | | | | 12 | 10 | - | 23 | • | | | |
| maxi lime | • | | | | • | | • | • | | | | 35 | 15 | - | 35 | • | | | |
| mini aqua | • | | | | • | • | • | • | | | | 12 | 10 | 2 | 21 | • | • | • | |
| mini blanc | • | | | | • | | | • | | | | 12 | 10 | - | 21 | | | | • |

| Aspen Подбор насоса Silent+ | по сфере использования | | | по типу системы | | | | | | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | кассетные | настенные | канальные | потолочные | осушитель | напольные | для пищевого производства | чиллеры | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | высота всасывания, м | уровень шума, дБ | в коробе | в самом блоке | удаленно | под блоком |
| silent+ mini orange | • | | | | • | • | • | • | | | | 12 | 10 | 2 | 19 | • | • | • | |
| silent+ mini lime | • | | | | • | | • | • | | | | 12 | 10 | | 21 | • | | | |
| silent+ mini aqua | • | | | | • | • | • | • | | | | 12 | 10 | 2 | 19 | • | • | • | |

| Aspen Подбор наливного насоса | по сфере использования | | | по типу системы | | | | | | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|--------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|----------|------------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | кассетные | настенные | канальные | потолочные | увлажнители | осушитель | напольные | чиллеры | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | уровень шума, дБ | объем резервуара, л | в коробе | в самом блоке | удаленно | под блоком |
| mini tank pump | • | • | | | | • | | | • | • | | 35 | 15 | 35 | 0,24 | | • | | • |
| hi-flow 0,5 l | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | 300 | 3,2 | 60 | 0,5 | | | | • |
| hi-flow 1 l | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | 288 | 5 | 55 | 1 | | | | • |
| hi-flow 2 l | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | 288 | 5 | 55 | 2 | | | | • |
| hi-lift 1 l | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | 11 | 12 | 51 | 1 | | | | • |
| hi-lift 2 l | • | • | | • | • | • | • | | • | • | | 11 | 12 | 51 | 2 | | | | • |
| heavy duty 6 | • | • | | • | • | | • | | • | • | | 900 | 7 | 60 | 4 | | | | • |
| heavy duty 10 | • | • | | • | • | | • | | • | • | | 1070 | 9 | 64 | 4 | | | | • |
| hot water economy | • | | | • | • | | • | • | • | | | 900 | 6 | 60 | 4 | | | | • |
| hot water heavy duty | • | | | • | • | | • | • | • | | | 1800 | 15 | 63 | 5 | | | | • |

| Aspen Подбор перистальтического насоса | по сфере использования | | | по типу системы | | | | | | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|------------------|----------|---------------|----------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | кассетные | настенные | канальные | потолочные | увлажнители | напольные | для пищевого производства | чиллеры | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | высота всасывания, м | уровень шума, дБ | в коробе | в самом блоке | удаленно |
| universal | • | • | | | • | | • | | • | | 6,5 | 12 | 3 | 47 | | | • | • |
| standard | • | • | | | • | • | • | | • | | 6,5 | 12 | 3 | 47 | | | • | • |
| mk4 | • | • | | | • | • | • | | • | | 6,5 | 12 | 3 | 47 | | | • | • |
| mechanical | • | • | | | • | • | • | | • | | 6,5 | 12 | 3 | 47 | | | • | • |

| Aspen Подбор насоса для супермаркета | по сфере использования | | | по типу системы | | | | | | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | | | | |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|----------|---------------|----------|------------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | кассетные | настенные | канальные | потолочные | увлажнители | напольные | для пищевого производства | чиллеры | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | уровень шума, дБ | объем резервуара, л | в коробе | в самом блоке | удаленно | под блоком |
| low profile ERRP | | • | | | | | | | | • | • | 190 | 21 | 60 | 3.5 | | • | | • |
| ERRP | | • | | | | | | | | • | • | 225 | 35 | 60 | 11 | | • | | • |
| cold cabinet | | • | | | | | | | | • | • | 225 | 35 | 60 | 11 | | • | | • |
| macerator 4 l | | • | | | | | | | | • | • | 780 | 8,5 | 64 | 4 | | • | | • |
| macerator 10 l | | • | | | | | | | | • | • | 780 | 8,5 | 64 | 10 | | • | | • |

| Aspen Подбор насоса для бойлера | по сфере использования | | | по типу бойлера | | по характеристикам | | | | по месту монтажа | |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------|
| | кондиционирование | холодильная техника | нагреватели | газовые конденсационные | жидкотопливные конденсационные | максимальная производительность, л/час | максимальная высота подъема, м | уровень шума, дБ | объем резервуара, л | на стене | на полу |
| kitchen | • | | • | • | | 12 | 10 | 21 | 0,5 | • | |
| compact | • | | • | • | | 35 | 15 | 35 | 0,24 | • | • |
| alarm | • | • | • | • | • | 300 | 3,2 | 60 | 0,5 | • | • |
| hi-capacity | • | • | • | • | • | 288 | 5 | 55 | 2 | • | • |

aspenpumps.com

Всё, что Вам нужно

Начиная от последних новостей, видео по монтажу, до поиска ближайшего к Вам дистрибьютора Aspen, Вы найдёте всё, что нужно знать о нашей продукции и услугах. Сделайте aspenpumps.com своим помощником



Следите за нашими
новостями



2014