

# Si-20

## Omega Pack

### Поршневый насос для установки внутри блоков кондиционирования

для кондиционеров мощностью до 20 кВт

### НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



Настенные кондиционеры (Сплит-системы)  
Фанкойлы  
Потолочные кондиционеры  
Канальные устройства



Si-20

- .....> Малошумный насос, всего 22 дБА
- .....> Новейшая поршневая технология
- .....> Современный дизайн



НАСОСЫ

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота всасывания	3 м
Максимальный напор (при 0 л/ч)	10 м
Максимальный напор (при 0 л/ч)	14 м
Уровень шума на расстоянии 1 м согласно нормативу EN ISO 3744 (Измерено в акустической лаборатории LNE, насос наполнен водой)	22 дБА
Уровень шума насоса в установках на расстоянии 1 м: (Измерено в акустической лаборатории Sauermann, насос наполнен водой)	≤ 25 дБА
Электропитание	230 В – 50/60 Гц – 14 Вт (SI20UL01UN23)
Уровни обнаружения	Вкл: 16 мм, Выкл: 11 мм, Авария: 19 мм
Аварийный переключатель	Размыкатель 8А резистивной нагрузки 250 В
Защита от перегрева	115°C (с автоматической перезагрузки)
Соотношение циклов рабочего режима	60%: 3 сек ON 2 сек OFF
Степень защиты	IP X2
Стандарт безопасности	CE
Директивы RoHS & WEEE	Соответствие

Номер заказа:

Si-20 – SI20UL01UN23

Omega Pack – OP20UL01UN23

#### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Гибкий пластиковый шланг ACC00205 и ACC00105, ACC00150



Самоуплотняющийся фитинг для подключения к водосточной трубе (ACC00205)

- Насос Si-20 предназначен для монтажа внутри блоков сплит-систем.
- Поршневая технология разработана для малошумного удаления конденсата из систем кондиционирования воздуха.
- Низкий уровень шума остается независимо от объема откачиваемого конденсата.
- Уровень шума в рабочем режиме: 22 дБА
- Новые резиновые глушители шума с повышенной шумоизоляцией для предотвращения передачи вибраций на корпус кондиционера или стену.

## Монтажный комплект Omega Pack для установки под блоком кондиционера

Omega Pack

- Монтажный комплект Omega Pack предназначен для установки конденсатного насоса Si-20 снаружи под кондиционерным блоком.
- Корпус современного дизайна, цвет RAL 9010 – чисто белый, вес и габариты: 0.73 кг – длина 358 мм, ширина 85 мм, высота 102 мм



#### КОМПЛЕКТАЦИЯ Si-20:

Поршневой насос Si-20

Прозрачная поливинилхлоридная труба Ø внутр 6мм – длина: 60мм с закрепленным антивибрационным фитингом; 2 антивибрационных резиновых глушителя; электрический кабель 1,5 м с двумя беспотенциальными контактами для аварийных сигналов; поплавковый датчик (SI 2958/0,63 м кабель), прозрачная поливинилхлоридная труба Ø внутр 6мм – длина: 0.63 м.

Монтажный набор для поплавкового датчика: резиновый угольный патрубок 90° Ø внутр.15 – длина:152 мм; воздухоотводчик Ø внутр 4 x 75 мм; соединитель 14–17мм; монтажная рейка; самоклеющаяся лента; 3 кабельных зажима; 3 кабельных стяжки, 2,5 x 200мм

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ OMEGA PACK:

2 антивибрационных резиновых глушителя; корпус из двух частей, настенная плата и крышка, далее см. Si-20

